


## Línea Chimeneas - Insertables de Fondición


Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio
-------------	----------------	--	--------	--------

Para que el aparato funcione correctamente, durante el montaje se deben incluir dos rejillas de ventilación de dimensiones adecuadas, una inferior de entrada y una superior de salida, para permitir la difusión del calor en el ambiente y el correcto enfriamiento del producto (consulte el manual entregado con el producto).


Inserto 60 - Ventilato A+

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenicero extraíble</li> <li>• Hierro fundido de 8 y 16 mm</li> <li>• Cristal cerámico resistente hasta 750° C</li> <li>• Aire primario y secundario regulable</li> <li>• Ventiladores tangenciales de serie</li> </ul>	<b>kW-M</b>	8,6		6016603	€ 1.068,00
		<b>kW-N</b>	7			
		<b>m³</b>	200			
		<b>%</b>	81,3			
		<b>kg/h</b>	2			
		<b>Ø mm</b>	160			
		<b>Dim. L-H-P</b>	595x500x440			
		<b>kg</b>	115			


Inserto 70 - Ventilato A

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenicero extraíble</li> <li>• Hierro fundido de 8 y 16 mm</li> <li>• Cristal cerámico resistente hasta 750° C</li> <li>• Aire primario y secundario regulable</li> <li>• Ventiladores tangenciales de serie</li> </ul>	<b>kW-M</b>	12,3		6016703	€ 1.220,00
		<b>kW-N</b>	9,8			
		<b>m³</b>	281			
		<b>%</b>	80			
		<b>kg/h</b>	3			
		<b>Ø mm</b>	160			
		<b>Dim. L-H-P</b>	695x550x450			
		<b>kg</b>	142			


Inserto 70 Tondo - Ventilato A

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenicero extraíble</li> <li>• Hierro fundido de 8 y 16 mm</li> <li>• Cristal cerámico resistente hasta 750° C</li> <li>• Aire primario y secundario regulable</li> <li>• Ventiladores tangenciales de serie</li> </ul>	<b>kW-M</b>	12,3		6016733	€ 1.653,00
		<b>kW-N</b>	9,8			
		<b>m³</b>	281			
		<b>%</b>	80			
		<b>kg/h</b>	3			
		<b>Ø mm</b>	160			
		<b>Dim. L-H-P</b>	690x550x540			
		<b>kg</b>	162			

Inserto 70 H 49 - Ventilato A

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenicero extraíble</li> <li>• Hierro fundido de 8 y 16 mm</li> <li>• Cristal cerámico resistente hasta 750° C</li> <li>• Aire primario y secundario regulable</li> <li>• Ventiladores tangenciales de serie</li> </ul>	<b>kW-M</b>	12,3		6016713	€ 1.220,00
		<b>kW-N</b>	9,8			
		<b>m³</b>	281			
		<b>%</b>	80			
		<b>kg/h</b>	3			
		<b>Ø mm</b>	160			
		<b>Dim. L-H-P</b>	695x495x450			
		<b>kg</b>	136			

Inserto 70 L - Ventilato A

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenicero extraíble</li> <li>• Hierro fundido de 8 y 16 mm</li> <li>• Cristal cerámico resistente hasta 750° C</li> <li>• Aire primario y secundario regulable</li> <li>• Ventiladores tangenciales de serie</li> </ul>	<b>kW-M</b>	11,5		6016743	€ 1.159,00
		<b>kW-N</b>	9			
		<b>m³</b>	258			
		<b>%</b>	78,1			
		<b>kg/h</b>	2,7			
		<b>Ø mm</b>	160			
		<b>Dim. L-H-P</b>	695x550x450			
		<b>kg</b>	128			


## Línea Chimeneas - Insertables Crystal


Modelo/Plus	Datos técnicos	Código	Precio	
<b>Inserto 50 Verticale Crystal BII - Ventilato</b> <span style="float: right;">A+</span>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenicero extraíble</li> <li>• Hogar de hierro fundido- Nordiker</li> <li>• Cristal cerámico resistente hasta 750° C</li> <li>• Puerta de hierro fundido</li> <li>• Ventiladores tangenciales de serie</li> <li>• Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado</li> <li>• Posibilidad autónoma de cambiar la abertura derecha o izquierda de la puerta</li> </ul>	<b>kW-M</b>	10,2	6016504	€ 1.921,00
	<b>kW-N</b>	8,3		
	<b>m³</b>	237		
	<b>%</b>	81		
	<b>kg/h</b>	2,4		
	<b>Ø mm</b>	150		
	<b>Dim. L-H-P</b>	500x800x500		
	<b>kg</b>	115		
<b>Inserto 70 Crystal - Ventilato</b> <span style="float: right;">A</span>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenicero extraíble</li> <li>• Hogar de hierro fundido- Nordiker</li> <li>• Cristal cerámico resistente hasta 750° C</li> <li>• Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado</li> <li>• Ventiladores tangenciales de serie</li> <li>• Posibilidad autónoma de cambiar la abertura derecha o izquierda de la puerta</li> </ul>	<b>kW-M</b>	11,5	6016723	€ 1.653,00
	<b>kW-N</b>	9		
	<b>m³</b>	258		
	<b>%</b>	78,2		
	<b>kg/h</b>	2,7		
	<b>Ø mm</b>	160		
	<b>Dim. L-H-P</b>	700x555x500		
	<b>kg</b>	124		
<b>Inserto 70 Crystal 3 Lati</b> <span style="float: right;">A+</span>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenicero extraíble</li> <li>• Hogar de hierro fundido e Nordiker</li> <li>• Cristal cerámico resistente hasta 750° C</li> <li>• Puerta de hierro fundido</li> <li>• Vista frontal y lateral del fuego</li> <li>• Posibilidad autónoma de cambiar la abertura derecha o izquierda de la puerta</li> <li>• Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado</li> <li>• Ventilación opcional</li> </ul>	<b>kW-M</b>	11,8	6016765	€ 2.085,00
	<b>kW-N</b>	9,7		
	<b>m³</b>	278		
	<b>%</b>	82		
	<b>kg/h</b>	2,7		
	<b>Ø mm</b>	160		
	<b>Dim. L-H-P</b>	755x554x510		
	<b>kg</b>	134		
<b>Inserto 70 Crystal Angolo</b> <span style="float: right;">A</span>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenicero extraíble</li> <li>• Hogar de hierro fundido e Nordiker</li> <li>• Cristal cerámico resistente hasta 750° C</li> <li>• Puerta de hierro fundido</li> <li>• El producto puede transformarse montando el lado del cristal a la izquierda</li> <li>• Posibilidad autónoma de cambiar la abertura derecha o izquierda de la puerta</li> <li>• Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado</li> <li>• Ventilación opcional</li> </ul>	<b>kW-M</b>	11,8	6016763	€ 1.854,00
	<b>kW-N</b>	9,2		
	<b>m³</b>	263		
	<b>%</b>	78		
	<b>kg/h</b>	2,7		
	<b>Ø mm</b>	160		
	<b>Dim. L-H-P</b>	755x554x510		
	<b>kg</b>	133		


## Línea Chimeneas - Insertables Crystal


Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio
<b>Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato</b> <span style="float: right;"><b>A+</b></span>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenicero extraíble</li> <li>• Hogar de hierro fundido- Nordiker</li> <li>• Cristal cerámico resistente hasta 750° C</li> <li>• Puerta de hierro fundido</li> <li>• Ventiladores tangenciales de serie</li> <li>• Posibilidad autónoma de cambiar la abertura derecha o izquierda de la puerta</li> <li>• Aire primario y secundario regulable</li> </ul>	<b>kW-M</b>	8,8	6016814	€ 1.804,00
	<b>kW-N</b>	7,4		
	<b>m³</b>	212		
	<b>%</b>	83,9		
	<b>kg/h</b>	2,1		
	<b>Ø mm</b>	160		
	<b>Dim. L-H-P</b>	800x555x500		
	<b>kg</b>	130		
<b>Inserto 80 High Pressure</b> <span style="float: right;"><b>A+</b></span>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenicero extraíble</li> <li>• Hogar de hierro fundido- nordiker</li> <li>• Cristal cerámico resistente hasta 750° C</li> <li>• Puerta de hierro fundido</li> <li>• Ventilador centrífugo High Pressure</li> <li>• Centralita d regulación digital con mando a distancia</li> <li>• Aire primaria y secundaria regulable, aire terciaria con sistema de postcombustion precalibrado</li> <li>• Sistema de ventilación canalizable de serie</li> </ul>	<b>kW-M</b>	9,6	6016820	€ 1.832,00
	<b>kW-N</b>	7,9		
	<b>m³</b>	226		
	<b>%</b>	82,4		
	<b>kg/h</b>	2,3		
	<b>Ø mm</b>	160		
	<b>Dim. L-H-P</b>	800x555x520		
	<b>kg</b>	128		
<b>Inserto 80 PRS Crystal</b> <span style="float: right;"><b>A+</b></span>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema POWER RADIANT SYSTEM</li> <li>• Cajón de la ceniza extraíble frontalmente</li> <li>• Puerta de hierro fundido</li> <li>• Ventiladores tangenciales de serie</li> <li>• Puerta con apertura reversible</li> </ul>	<b>kW-M</b>	9,5	6016825	€ 2.359,00
	<b>kW-N</b>	8,3		
	<b>m³</b>	237		
	<b>%</b>	87,4		
	<b>kg/h</b>	2,2		
	<b>Ø mm</b>	160		
	<b>Dim. L-H-P</b>	800x916x500		
	<b>kg</b>	150		
<b>Inserto 100 Crystal - Ventilato</b> <span style="float: right;"><b>A</b></span>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenicero extraíble</li> <li>• Hogar de hierro fundido- Nordiker</li> <li>• Puerta de acero</li> <li>• Cristal cerámico resistente hasta 750° C</li> <li>• Ventiladores tangenciales de serie</li> <li>• Aire primario y secundario regulable</li> <li>• Posibilidad autónoma de cambiar la abertura derecha o izquierda de la puerta</li> </ul>	<b>kW-M</b>	12,1	6016003	€ 2.159,00
	<b>kW-N</b>	9,5		
	<b>m³</b>	272		
	<b>%</b>	78,2		
	<b>kg/h</b>	2,8		
	<b>Ø mm</b>	160		
	<b>Dim. L-H-P</b>	1000x555x500		
	<b>kg</b>	156		

## Línea Chimeneas - Serie Hogares

Modelo/Plus	Datos técnicos	Código	Precio	
<b>Focolare 60 Piano Evo</b> <span style="float: right;">A+</span>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricado completamente con hierro fundido G20 radiante</li> <li>Cenicero extraíble</li> <li>Hierro fundido de 8 y 16 mm</li> <li>Cristal cerámico resistente hasta 750° C</li> <li>Posibilidad de captar el aire comburente desde el exterior</li> <li>Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado</li> <li>Ventilación opcional</li> </ul>	<b>kW-M</b>	10,0	6017761	€ 1.169,00
	<b>kW-N</b>	8,5		
	<b>m³</b>	243		
	<b>%</b>	85,1		
	<b>kg/h</b>	2,3		
	<b>Ø mm</b>	160		
	<b>Dim. L-H-P</b>	609x985 - 1085x467		
	<b>kg</b>	136		


<b>Focolare 70 Piano Evo Crystal</b> <span style="float: right;">A+</span>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema POWER RADIANT SYSTEM</li> <li>Cajón de la ceniza extraíble frontalmente</li> <li>Fabricado completamente en hierro fundido G20 radiante de gran espesor</li> <li>Hogar en hierro fundido y NORDIKER</li> <li>Posibilidad de tomar el aire de la combustión del exterior</li> <li>Ventilación opcional</li> </ul>	<b>kW-M</b>	10,5	6017771	€ 1.494,00
	<b>kW-N</b>	9,0		
	<b>m³</b>	258		
	<b>%</b>	85,3		
	<b>kg/h</b>	2,5		
	<b>Ø mm</b>	200		
	<b>Dim. L-H-P</b>	704x1125-1225x491		
	<b>kg</b>	172		

<b>Focolare 70 Piano</b> <span style="float: right;">A</span>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricado completamente con hierro fundido G20 radiante</li> <li>Cenicero extraíble</li> <li>Hierro fundido de 8 y 16 mm</li> <li>Cristal cerámico resistente hasta 750° C</li> <li>Posibilidad de captar el aire comburente desde el exterior</li> <li>Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado</li> <li>Ventilación opcional</li> </ul>	<b>kW-M</b>	11,4	6017770	€ 1.135,00
	<b>kW-N</b>	9,1		
	<b>m³</b>	261		
	<b>%</b>	80		
	<b>kg/h</b>	2,7		
	<b>Ø mm</b>	200		
	<b>Dim. L-H-P</b>	693x1025 - 1125x491		
	<b>kg</b>	142		


<b>Focolare 70 Tondo</b> <span style="float: right;">A</span>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricado completamente con hierro fundido G20 radiante</li> <li>Cenicero extraíble</li> <li>Hierro fundido de 8 y 16 mm</li> <li>Cristal cerámico resistente hasta 750° C en un bloque único</li> <li>Posibilidad de captar el aire comburente desde el exterior</li> <li>Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado</li> <li>Ventilación opcional</li> </ul>	<b>kW-M</b>	11,4	6017773	€ 1.621,00
	<b>kW-N</b>	9,1		
	<b>m³</b>	261		
	<b>%</b>	80		
	<b>kg/h</b>	2,7		
	<b>Ø mm</b>	200		
	<b>Dim. L-H-P</b>	693x1025 - 1125x578		
	<b>kg</b>	159		

<b>Focolare 80 Bifacciale Hybrid</b> <span style="float: right;">A+</span>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Puerta con apertura de pestillo y otra plegable</li> <li>Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor</li> <li>Elementos superiores del hogar de Nordiker</li> <li>Campana de hierro fundido</li> <li>Cárter de convección de acero galvanizado</li> <li>Cristal cerámico resistente hasta 750° C</li> <li>Cenicero extraíble</li> <li>Aire primario y secundario regulable</li> <li>Ventilación opcional</li> </ul>	<b>kW-M</b>	12,3	6017834	€ 3.292,00
	<b>kW-N</b>	10,2		
	<b>m³</b>	292		
	<b>%</b>	83		
	<b>kg/h</b>	2,5		
	<b>Ø mm</b>	200		
	<b>Dim. L-H-P</b>	936x1560x699		
	<b>kg</b>	295		

## Línea Chimeneas - Serie Hogares

Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio
<b>Focolare 100 Bifacciale</b> <span style="float: right;"><b>A</b></span>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puerta doble plegable</li> <li>• Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor</li> <li>• Elementos superiores del hogar de Nordiker</li> <li>• Campana de hierro fundido</li> <li>• Cáster de convección de acero galvanizado</li> <li>• Cristal cerámico resistente hasta 750° C</li> <li>• Cenicero extraíble</li> <li>• Aire primario y secundario regulable</li> <li>• Ventilación opcional</li> </ul>	<b>kW-M</b>	13,8	6017733	€ 3.158,00
	<b>kW-N</b>	11		
	<b>m³</b>	315		
	<b>%</b>	80		
	<b>kg/h</b>	3,3		
	<b>Ø mm</b>	200		
	<b>Dim. L-H-P</b>	1104x1406x675		
	<b>kg</b>	267		

## Línea Chimeneas - Serie Monobloques


<b>Monoblocco 800 Angolo DX</b> <span style="float: right;"><b>A+</b></span>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor</li> <li>• Elementos superiores del hogar de Nordiker</li> <li>• Campana de acero especial de 3 mm de grosor</li> <li>• Cristal cerámico resistente hasta 750° C en un bloque único</li> <li>• Cenicero extraíble</li> <li>• Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustión precalibrado</li> <li>• Ventilación opcional</li> </ul>	<b>kW-M</b>	12,4	6018810	€ 3.730,00
	<b>kW-N</b>	10		
	<b>m³</b>	287		
	<b>%</b>	80,9		
	<b>kg/h</b>	2,9		
	<b>Ø mm</b>	200		
	<b>Dim. L-H-P</b>	879x1570 - 1605x612		
	<b>kg</b>	271		


<b>Monoblocco 800 Angolo SX</b> <span style="float: right;"><b>A+</b></span>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor</li> <li>• Elementos superiores del hogar de Nordiker</li> <li>• Campana de acero especial de 3 mm de grosor</li> <li>• Cristal cerámico resistente hasta 750° C en un bloque único</li> <li>• Cenicero extraíble</li> <li>• Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustión precalibrado</li> <li>• Ventilación opcional</li> </ul>	<b>kW-M</b>	12,4	6018820	€ 3.730,00
	<b>kW-N</b>	10		
	<b>m³</b>	287		
	<b>%</b>	80,9		
	<b>kg/h</b>	2,9		
	<b>Ø mm</b>	200		
	<b>Dim. L-H-P</b>	879x1570 - 1605x612		
	<b>kg</b>	271		


<b>Monoblocco Ghisa 750 - Piano</b> <span style="float: right;"><b>A</b></span>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor</li> <li>• Hogar de hierro fundido</li> <li>• Campana de hierro fundido</li> <li>• Cristal cerámico resistente hasta 750° C</li> <li>• Cenicero extraíble</li> <li>• Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustión precalibrado</li> <li>• Ventilación opcional</li> </ul>	<b>kW-M</b>	16,6	6019750	€ 3.292,00
	<b>kW-N</b>	13		
	<b>m³</b>	373		
	<b>%</b>	78,3		
	<b>kg/h</b>	3,8		
	<b>Ø mm</b>	200		
	<b>Dim. L-H-P</b>	846x1624 - 1664x676		
	<b>kg</b>	342		



## Línea Chimeneas - Serie Monobloques

Modelo/Plus	Datos técnicos	Código	Precio
<b>Monoblocco Ghisa 750 - Ironker Piano</b> <span style="float: right;"><b>A</b></span>			
	• Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor	<b>kW-M</b>	16,6
	• Hogar de Nordiker	<b>kW-N</b>	13
	• Campana de hierro fundido	<b>m³</b>	373
	• Cristal cerámico resistente hasta 750° C	<b>%</b>	78,3
	• Cenicero extraíble	<b>kg/h</b>	3,8
	• Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado	<b>Ø mm</b>	200
	• Ventilación opcional	<b>Dim. L-H-P</b>	846x1624 - 1664x678
		<b>kg</b>	336
		6018760	€ 3.292,00

<b>Monoblocco 1300 - Piano Crystal</b> <span style="float: right;"><b>A</b></span>			
	• Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor	<b>kW-M</b>	16,6
	• Elementos superiores del hogar de Nordiker	<b>kW-N</b>	13
	• Campana de hierro fundido	<b>m³</b>	373
	• Cáster de convección de acero galvanizado	<b>%</b>	78,3
	• Cristal cerámico resistente hasta 750° C	<b>kg/h</b>	3,9
	• Cenicero extraíble	<b>Ø mm</b>	200
	• Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado	<b>Dim. L-H-P</b>	1430x1495 - 1520x635
	• Ventilación opcional	<b>kg</b>	338
		6118130	€ 4.182,00

<b>Monoblocco 1300 H 800 - Piano</b> <span style="float: right;"><b>A+</b></span>			
	• Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor	<b>kW-M</b>	16,7
	• Elementos superiores del hogar de Nordiker	<b>kW-N</b>	13,5
	• Campana de hierro fundido	<b>m³</b>	387
	• Cáster de convección de acero galvanizado	<b>%</b>	81
	• Cristal cerámico resistente hasta 750° C	<b>kg/h</b>	3,9
	• Cenicero extraíble	<b>Ø mm</b>	200
	• Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado	<b>Dim. L-H-P</b>	1430x1740 - 1765x635
	• Ventilación opcional	<b>kg</b>	393
		6118138	€ 4.623,00

