

Bio BRONPI



s e r i e
Aire
s e r i e
hidro



NUESTRA HISTORIA

OUR STORY | A NOSSA HISTÓRIA

Bronpi Calefacción, S.L. es una empresa española ubicada en Lucena (Córdoba) que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector.

Actualmente cuenta con unas instalaciones dotadas con la última tecnología en fabricación e I+D+i, y una plantilla de más de 250 personas que cada día se ponen en marcha para ofrecer la mejor atención y servicio profesional a la red de distribuidores Bronpi.

Con uno de los catálogos más completos del sector, Bronpi Calefacción se posiciona como líder en la fabricación de productos para calefacción doméstica y energías renovables en más de 30 países del mundo, pudiendo encontrar los más de 300 productos que forman su catálogo en los hogares de todo el mundo.

Bronpi Calefacción cuenta con la certificación ISO 9001 de calidad en la gestión en sus diferentes departamentos.

El compromiso con el control de calidad lleva a Bronpi a crear su propio laboratorio de investigación en el que todos los equipos son probados y desarrollados por el departamento de I+D+i, compuesto por un equipo de ingenieros técnicos especializados.

Posteriormente los equipos son testados en laboratorios externos, que avalan los productos Bronpi con los más altos estándares y normativas de calidad europeas.

El principal objetivo del departamento de I+D+i, certificado bajo la norma UNE 166002, es investigar, mejorar e innovar cada día tanto los productos como el proceso de fabricación para ofrecer al cliente un producto tecnológico, eficiente, novedoso y sostenible.

Bronpi Calefacción, S.L. is a Spanish company located in Lucena (Córdoba) that has over 30 years of experience in the sector. Currently, the company has facilities equipped with the latest technology in manufacturing and R&D+i, and a staff of more than 250 people that each day progress to provide Bronpi dealers with the best professional and personal service. With one of the most complete catalogs of the sector, Bronpi Calefacción is the leader in the manufacture of products for domestic heating and renewable energies in more than 30 countries worldwide and more than 300 products form its catalog which can be found in homes around the world.

Bronpi Calefacción is ISO 9001 certified for the quality in the management of its various departments. The commitment to quality control leads Bronpi to create its own research laboratory in which all equipments are tested and developed by the R&D&i, composed by a team of specialized technical engineers. Later, equipments are tested at laboratories that endorse Bronpi products with the highest standards and European quality standards. The main objective of the R&D&i, certified under the UNE 166002, is to research, improve and innovate every day both the products and the manufacturing process in order to offer the customer a technological, efficient, innovative and sustainable product.

Bronpi Calefacción, S.L. é uma empresa espanhola localizada em Lucena (Córdoba), que tem mais de 30 anos de experiência no setor.

Atualmente, a empresa tem instalações equipadas com a última tecnologia em fabricação e I+D+i, e uma equipe de mais de 250 pessoas que cada dia se esforçam para oferecer o melhor serviço profissional e personalizado a toda a rede de distribuidores Bronpi.

Com um dos catálogos mais completos do setor, BRONPI Calefacción é líder na fabricação de produtos para aquecimento doméstico e energias renováveis em mais de 30 países em todo o mundo e mais de 300 produtos formam seu catálogo que pode ser encontrado em casas em todo o mundo.


Bronpi Calefacción conta com a certificação ISO 9001 de qualidade na gestão nos seus diferentes departamentos.

O compromisso com o controle de qualidade levou Bronpi a criar o seu próprio laboratório de investigação onde todos os equipamentos são provados e desenvolvidos pelo departamento de I+D+i, composto por uma equipa de engenheiros técnicos especializados.

Posteriormente os equipamentos são testados em laboratórios externos, que avalizam os produtos Bronpi com os mais altos padrões e normativas de qualidade europeias.

O principal objectivo do departamento de I+D+i, certificado sob a norma UNE 166002, centra-se em investigar, melhorar e inovar cada dia, tanto os produtos como o processo de fabrico para oferecer ao cliente um produto tecnológico, eficiente, moderno e sustentável.





ECOETIQUETADO ECO-LABELLING | ECOETIQUETAGEM

Con el ecoetiquetado energético se cumple con la Directiva 2010/30/UE que entró en vigor en Enero de 2018 y que clasifica a los productos en función de su eficiencia energética, teniendo como objetivo reducir el consumo de energía. De esta forma distingue los productos desde los más eficientes (clase A++), hasta los menos eficientes (clase E).

The energy eco-labelling complies with Directive 2010/30/EU which entered into force in January 2018 and classifies products according to their energy efficiency, with the aim of reducing energy consumption. This distinguishes the products from the most efficient (class A++) to the least efficient (class E).

A ecoetiquetagem energética está em conformidade com a Directiva 2010/30/UE que entrou em vigor em janeiro de 2018 e classifica os produtos de acordo com sua eficiência energética, visando reduzir o consumo de energia. Desta forma, ele distingue os produtos dos mais eficientes (classe A++) aos menos eficientes (classe E).

GARANTÍA WARRANTY | GARANTIA

Los productos Bronpi son fabricados con los más altos requisitos y normativas de fabricación. Es por ello que Bronpi Calefacción, S.L. ofrece una garantía de 2 años o 2400 horas de funcionamiento, todo ello siempre y cuando se hayan cumplido las normas de instalación y uso indicados en el manual de instrucciones. El cristal no está cubierto por la garantía, dado que está homologado para alcanzar temperaturas de hasta 750°C, temperatura que no llega a alcanzar el aparato. Para más información, descargue nuestras condiciones generales de garantía en nuestra web bronpi.com

Bronpi products are manufactured according to the highest standards. For this reason, Bronpi Calefacción, S.L. offers a 2 years or 2400 operating hours warranty, as long as the installation and terms of use indicated in the instruction manual have been fulfilled. The warranty will never cover the break of the glass. This type of glass is certified to withstand a thermal shock up to 750°C and this temperature is not achieved inside the equipment. For further information, download our general warranty conditions on our website bronpi.com

Os produtos Bronpi são fabricados com os mais altos requisitos e normas de fabricação. É por isso que a Bronpi Calefaccion, S.L. oferece uma garantia de 2 anos ou 2400 horas de operação, sempre que se sejam cumpridas as normas de instalação e utilização indicada no manual instruções. O vidro não está coberto pela garantia, visto encontrar-se homologado para atingir temperaturas até 750° C, temperatura que o equipamento não chega a atingir. Para mais informações, descarregue nossas condições gerais de garantia na nossa página (site) da web bronpi.com

GARANTÍA
2 DE AÑOS

FORMACIÓN TRAINING | FORMAÇÃO

Bronpi pone a disposición de sus distribuidores varios programas de formación técnica impartidos por ingenieros especializados de nuestro departamento técnico y de I+D+i. Los programas son impartidos a lo largo de todo el año en nuestras aulas de formación de Lucena (Córdoba) preparadas especialmente para tal fin. Conocer el funcionamiento de nuestros diferentes productos da un valor añadido tanto a los técnicos encargados de la instalación y el mantenimiento como al personal de ventas que ayudará al usuario final a elegir al producto más adecuado a sus necesidades.

Bronpi offers distributors several technical training programs taught by professional engineers from our technical and R&D+i department. These programs are offered throughout the year in our training rooms in Lucena (Córdoba) prepared specially for this purpose. Knowing how our different products work adds value both to the technicians responsible for the installation and the maintenance as well as to the sales staff who will help the end user to choose the right product according to his needs.

Bronpi põe à disposição dos seus distribuidores vários programas de formação técnica ministrados por engenheiros especializados do nosso departamento técnico e de I+D+i. Os programas são ministrados ao longo de todo o ano no nosso centro de formação em Lucena (Córdoba) preparado especialmente para esse fim. Conhecer o funcionamento dos nossos diferentes produtos, é uma mais-valia tanto para os técnicos encarregados da instalação e da manutenção, como para os encarregados das vendas que irão ajudar o cliente final a escolher o produto mais adequado às suas necessidades.



ASISTENCIA TÉCNICA TECHNICAL ASSISTANCE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A lo largo de nuestra larga experiencia y trayectoria como fabricantes, hemos ido creando nuestra propia red de servicios de asistencia técnica para ofrecer al usuario final una atención rápida y eficaz. Los Servicios de Asistencia Técnica Bronpi han sido técnicamente formados y preparados bajo nuestros programas de formación impartidos en Lucena (Córdoba).

Throughout our long experience and career as a manufacturer, we have created our own network of technical assistance services in order to provide the end user with a fast and efficient service. Bronpi Technical Assistance Services are technically trained with our training programs taught in Lucena (Córdoba).

Devido à nossa longa experiência e trajetória como fabricantes, fomos criando a nossa própria rede de Serviços de Assistência Técnica, afim de proporcionar ao cliente final um serviço rápido e eficaz. Os Serviços de Assistência Técnica Bronpi foram tecnicamente formados preparados através dos nossos programas de formação ministrados em Lucena (Córdoba)

WEB DE SERVICIO POST-VENTA WEBSITE FOR AFTER-SALE SERVICE | PAGINA DE SERVIÇO POS-VENDA

Nuestra web de servicio post-venta bronpiapp.com, le permitirá registrar la garantía y la puesta en marcha de los productos de nuestra marca. Además, en caso necesario, también podrá solicitar asistencia técnica, así como solicitar la visita de uno de nuestros SAT en su zona. Este servicio desarrollado por Bronpi, le ofrece múltiples ventajas para su empresa como distribuidor:

- Dispondrá de un control exacto de las garantías y puestas en marcha registradas de todos los productos de nuestra marca junto con los datos del usuario final.
- Ahorrará tiempo en las gestiones post-venta, dado que podrá solicitar asistencia técnica y conocer el estado de las solicitudes en tiempo real desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.
- Se beneficiará de un servicio post-venta más ágil y eficaz, ya que los datos registrados se conectarán con nuestra central, y nuestros técnicos contarán con una mayor información para ofrecerle soluciones de forma más rápida.

Our website for after-sale service bronpiapp.com will allow you to register the warranty and the start-up of the products of our brand. In addition, if necessary, you can also request technical assistance, as well as request the visit of one of our Technicians in your area. This service developed by Bronpi offers multiple advantages for your company as distributor:

- You will have a precise control of the registered warranties and start-ups of all the products of our brand with the end-user data.
- You will save time in the after-sale managements, since it will be able to request technical assistance and to know the status of the requests in real time from any device with access to Internet.
- You will benefit from a more agile and efficient after-sale service, since the registered data will be connected to our head office. Our technicians will have more information in order to offer you much faster solutions.

A nossa página web do serviço pós-venda bronpiapp.com, irá permitir o registo da garantia e instalações dos produtos da nossa marca. Além disso, caso seja necessário, também poderá solicitar assistência técnica, assim como solicitar a visita do nosso SAT da Vossa área. Este serviço desenvolvido pela Bronpi, oferece múltiplas vantagens, quer para a sua empresa:

- Irá dispor de um controlo rigoroso das garantias e instalações registadas de todos os produtos da nossa marca, conjuntamente com os dados do cliente final.
- Permitirá rentabilizar o tempo na gestão do pós-venda, uma vez que poderá solicitar on-line assistência técnica e informação do estado dos pedidos, a partir de qualquer dispositivo com acesso à Internet.
- Irá beneficiar de um serviço pós-venda mais ágil e eficiente, uma vez que os dados registados serão conectados com a nossa central, o que permite aos nossos técnicos dispor de mais informação, permitindo oferecer soluções de uma forma mais rápida.

NUESTRA TECNOLOGÍA OUR TECHNOLOGIE A NOSSA TECNOLOGIA



Sistema Cristal Limpio: sistema que consiste en la entrada de aire del exterior del aparato (secundario) y que es conducido a la cara interna del cristal, mejorando por tanto la combustión e impidiendo que éste se ennegrezca rápidamente, lo que permite una mayor visión del fuego.

Clean Glass System: system based on the air inlet from outside the equipment (secondary) and which is carried to the inner side of the glass, improving the combustion, preventing it from quickly blacken and allowing a greater view of the fire.

Sistema Cristal Limpo: sistema que consiste na entrada de ar do exterior do aparelho (secundário) que é conduzido pela face interna do vidro, melhorando a combustão e impedindo que este fique negro rapidamente, permitindo uma melhor visão do fogo.



Programable. El modelo permite ser programado por el usuario para encenderse y apagarse diariamente a las horas indicadas. Además, es posible elegir una programación diferente para días entre semana o días de fin de semana.

Programmable. The model can be programmed by the user to switch on and off daily at the indicated times. In addition, it is possible to choose a different schedule for week-days or weekends.

Programável. O modelo permite ser programado pelo usuário para ligar e desligar diariamente nas horas escolhidas. Além disso, é possível escolher uma programação distinta para dias da semana ou fim de semana.



Sensor de nivel de carga. Gracias a este sistema, el modelo avisará cuando el nivel de combustible en el depósito esté próximo a agotarse.

Load level sensor. This system will alert you when the fuel level in the tank is close to deplete.

Sensor de nível de carga. Graças a este sistema, o equipamento avisa quando o nível de combustível no depósito está prestes a esgotar-se.



Silenciosa: posibilidad de desconectar la turbina en todas las potencias.

Noiseless: possibility to disconnect the turbine in all power levels.

Silenciosa: possibilidade de desconectar a turbine em todas as potências.



Incluye nuevo sistema de anti-retorno de llama.

Includes new flame anti-return system. Inclui novo sistema anti-retorno de chama.



Sistema Doble Cámara: sistema que consiste en la creación de una cámara de aire entre la cámara de combustión y la superficie exterior de la estufa o chimenea, consiguiendo reducir la temperatura superficial del aparato, reduciendo posibles choques térmicos contra paredes, así como crear una convección natural eficiente.

Double Chamber System: the double chamber creates an air chamber between the combustion chamber and the outer surface of the stove or fireplace, reducing possible thermal shocks against walls and creating an efficient natural convection.

Sistema Dupla Câmara: sistema que consiste na criação de uma câmara de ar entre a câmara de combustão e a superfície exterior do equipamento, levando à redução da temperatura da superfície do aparelho, reduzindo possíveis choques térmicos nas paredes, bem como criar uma convecção natural eficiente.



Resistencia cerámica. Encendido más rápido.


Ceramic resistance. Turning on quicker. Resistência cerâmica. Acendimento mais rápido.



Sistema de modulación: a través del cual el modelo modula a diferentes potencias cuando haya alcanzado la temperatura elegida conllevando un importante ahorro en combustible. Incluye sistema StandBy, por el que la estufa se apaga cuando alcanza la temperatura ambiente deseada, y vuelve a encenderse cuando es necesario volver a alcanzar dicha temperatura ambiente.

Modulation system: through which the model modulates to different power levels when it has reached the chosen temperature leading to a significant saving in terms of fuel. It includes StandBy system, whereby the stove shuts off when it reaches the desired room temperature, and turns on again when it is necessary to reach that room temperature again.

Sistema de regulação: através do qual o equipamento regula as diferentes potências quando atinge a temperatura escolhida, contribuindo para uma importante poupança de combustível. Inclui sistema StandBy, a salamandra desliga quando chegar a temperatura desejada, e é reiniciada de novo quando é necessário alcançar a referida temperatura.



Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.

Includes chamber overpressure valve.

Inclui válvula de sobrepresão da câmara.



Modelo compatible con KIT WIFI Bronpi, a través del cual el usuario puede conectarse al aparato desde cualquier punto a través de internet y permitiendo el encendido, apagado, regulación, consulta de estado, etc. (KIT WIFI Opcional). Ver pág. 93.

Model compatible with KIT WIFI Bronpi, through which the user can connect to the device from any point through internet, allowing the ignition, switch off, regulation, see the state, etc. (Optional KIT WIFI). See page 93.

Equipamento compatível com KIT WIFI Bronpi, através do qual o utilizador pode conectar-se ao equipamento, em qualquer lugar através da internet, permitindo o acendimento, o desligar, a regulação, a consulta de estado, etc. (KIT WIFI Opcional). Consultar pág. 93.



El nuevo Sistema Independiente de Canalización (SIC) desarrollado por Bronpi permite: Activar / desactivar el sistema de canalización, optimizando el rendimiento de la estufa de forma que solo se ponga en marcha el sistema de canalización cuando sea necesario. Autorregulación del ventilador auxiliar para la canalización. Selección de la velocidad del flujo de aire canalizado independientemente del nivel de potencia de la estufa.

The new Independent Channeling System developed by Bronpi allows: Enable/disable the channeling system, optimizing the performance of the stove so that it only works when necessary. Self-regulation of the auxiliary fan for the channeling. Selection of the speed of the airflow channeled regardless the power level of the stove. O novo sistema independente de canalização desenvolvido pela bronpi permite: Ativar/desativar o sistema de canalização, otimizando o rendimento da salamandra de forma a que só se ponha em funcionamento o sistema de canalização quando for necessário.

Auto-regulação do ventilador auxiliar para a canalização. Seleção da velocidade do fluxo de ar canalizado independentemente do nível de potencia da salamandra.



Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos.

Model designed for easy access to maintenance service.

Modelo desenhado para uma fácil manutenção técnica.



Modelo estanco. Ideal para viviendas pasivas. El producto ha sido diseñado para ser usado en espacios herméticos (construcciones de viviendas pasivas). La cámara de combustión del modelo es perfectamente estanca, permitiendo que pueda funcionar captando el oxígeno exclusivamente desde el exterior, con lo que se reduce el consumo de combustible y aumenta el confort térmico en las casas más modernas, incluso de las de clase A, sin riesgos de emisiones de humo en la sala. Certificada bajo la norma EN-613 de aparatos estancos. Certificada para funcionamiento con tubos concéntricos.

Hermetic model. Ideal for passive houses. The product has been designed to be used in hermetic spaces (passive house constructions). The combustion chamber of the model is perfectly airtight, allowing it to operate by taking oxygen exclusively from the outside. This reduces fuel consumption and increases thermal comfort in modern houses, even class A houses, without risk of smoke emissions in the room. Certified under the Standard EN-613 for hermetic appliances. Certified for operation with concentric pipes.

Modelo estanco. Ideal para casas passivas. O equipamento foi desenhado para utilização em espaços fechados (construções de vivendas passivas). A câmara de combustão deste modelo é completamente estanque, permitindo que funcione a parte exterior a partir de captura de oxigénio, pelo que o consumo de combustível é reduzido e aumenta o conforto térmico nas casas mais modernas, inclusive as da classe A, sem riscos de emissão de fumo dentro da sala. Certificada pelos padrões da norma EN-613 de equipamentos. Certificada para funcionar com tubos concéntricos.



Doble Sistema de Limpieza: Este novedoso sistema desarrollado por Bronpi, consiste en el giro de 360° de la base del quemador al mismo tiempo que ésta es limpiada profundamente y de forma automática por un cepillo realizado en acero inoxidable. De esta forma, la limpieza de la base es completa puesto que las cenizas que aún no hayan caído por gravedad al cajón cenicero son barridas por dicho cepillo. Gracias a este sistema, el usuario disfrutará del máximo confort y autonomía del equipo, sin tener que limpiar manualmente el quemador.

Double Cleaning System: This new system developed by Bronpi, consists of the rotation of 360° of the base of the burner at the same time that this base is cleaned in depth and automatically by a high-resistance brush. This will clean the burner base of the ashes that have not yet fallen by gravity into the ashtray drawer. Thanks to this system, the user will enjoy maximum comfort and autonomy of the boiler, without having to clean the burner manually.

Duplo Sistema de Limpeza: Este novo sistema desenvolvido por BRONPI, consta na rotação da base do queimador de 360°, enquanto a base é profundamente e automaticamente limpada por uma escova de alta resistência. Assim, a limpeza da base do queimador é completa já que as cinzas que não tenham caído por gravidade para a gaveta cinzeiro são varridas pela escova. Graças a este sistema, o usuário vai desfrutar do conforto e autonomia da caldeira, sem ter que limpar manualmente o queimador.



El nuevo quemador diseñado y desarrollado por Bronpi, supone un importante avance en el ahorro de combustible para el usuario. Este quemador, está elaborado en fundición de alta resistencia y dispone de una base en acero inoxidable inyectado que permite, junto con su diseño cónico, que los inquemados sufran una post-combustión. Este sistema consigue que el aprovechamiento del combustible sea el máximo y uno de los más eficientes del mercado.

The new burner, designed and developed by Bronpi, brings an important advance for the saving of fuel for the user. This burner is made of high resistance cast-iron and has an injected stainless steel base that allows, together with its conical design, a post-combustion of the unburned rests. This system makes the most of the fuel and it is one of the most efficient on the market.

O novo queimador projetado e desenvolvido por BRONPI, é um grande avanço para economizar o combustível. Este queimador é feito de fundição de alta resistência e tem uma base de aço inoxidável injetado permitindo juntamente com a concepção cônica do mesmo, uma pós-combustão dos restos não queimados. Este sistema garante uma maior eficiência no aproveitamento do combustível e é um dos mais eficientes do mercado.



La **TECNOLOGÍA OASYS (OPTIMUM AIR SYSTEM)** y la **TECNOLOGÍA OASYS PLUS** son dos novedosos y exclusivos sistemas desarrollados por el departamento de I+D+i de Bronpi Calefacción e incluido en todos los modelos BioBronpi.

Esta avanzada tecnología controla y analiza los principales factores que inciden en la combustión del pellet para garantizar una perfecta combustión de la misma.

La **TECNOLOGÍA OASYS** tiene en cuenta factores como:

- Características del pellet: tipo de madera, calidad, densidad, humedad, etc.
- Características de la instalación: longitud total de los tubos, diámetro, codos, curvas, etc.

- Características ambientales: viento, presión atmosférica, altitud sobre el nivel del mar, etc.

Además, la **TECNOLOGÍA OASYS PLUS**, trabaja de una nueva forma aún más eficiente que mide de manera más concreta estos factores.

Tras detectar y analizar estos factores, automáticamente el equipo se auto-configura en tiempo real, ajustando los parámetros técnicos para optimizar al máximo la combustión del pellet y el funcionamiento del equipo.

Con la **TECNOLOGÍA OASYS** y la **TECNOLOGÍA OASYS PLUS** consigue que su equipo BioBronpi esté constantemente adaptado y actualizado a la situación y factores que le rodean.

The **OASYS TECHNOLOGY (OPTIMUM AIR SYSTEM)** and the **OASYS PLUS TECHNOLOGY** are an innovative and exclusive systems introduced by the Bronpi Calefacción Research, Development & Innovation Department and included in all BioBronpi models.

This modern technology controls and analyzes the main factors of wood burning in order to achieve a perfect combustion.

The **OASYS TECHNOLOGY** takes different factors into consideration such as:

- Pellet characteristics: kind of wood, quality, density, moisture, etc.
- Installation characteristics: total length of the flue pipes, diameter, bends, curves, etc.
- Ambient characteristics: wind, atmospheric pressure, height above sea level, etc.

In addition, the **OASYS PLUS TECHNOLOGY**, works in a new more efficient way that measures these factors more concretely.

After detecting and analyzing these factors, the stove automatically self-configures in real time, adjusting technical parameters in order to optimize the pellet combustion and the stove operation.

Thanks to the **OASYS TECHNOLOGY** and the **OASYS PLUS TECHNOLOGY** you can be sure that your BioBronpi stove is constantly adapting to the situation and factors around it.

A **TECNOLOGIA OASYS (OPTIMUM AIR SYSTEM)** e a **TECNOLOGIA OASYS PLUS** são dois novos e exclusivos sistemas implantados pelo departamento de I+D+i da Bronpi Calefacción, incluído em todos os modelos BioBronpi.

Esta avançada tecnologia controla e analisa os principais factores que incidem na a combustão do pellet para garantir uma perfeita combustão da mesma. A **TECNOLOGIA OASYS** tem em conta os seguintes factores como:

- Características do pellet: tipo de madeira, qualidade, densidade, humidade, etc.
- Características da instalação: longitude total dos tubos, diâmetro, curvas, etc.
- Características ambientais: vento, pressão atmosférica, altitude sobre o nível do mar, etc.

Além disso, a **TECNOLOGIA OASYS PLUS**, funciona de forma mais eficiente, permitindo uma medição mais rigorosa destes fatores.

Permite detectar e analisar estes factores, automaticamente o equipamento se auto-configura em tempo real, ajustando os parâmetros técnicos para otimizar o máximo da combustão do pellet e o funcionamento do equipamento.

Com a **TECNOLOGIA OASYS** e a **TECNOLOGIA OASYS PLUS** consegue que o seu equipamento BioBRONPI esteja constantemente adaptado e actualizado à situação e aos factores que a rodeiam.



TIPOS DE PRODUCTOS

TYPES OF PRODUCTS | TIPOS DE PRODUTOS

CONVECCIÓN: calefacción por la convección natural del calor que radia la estufa o chimenea en la habitación donde está instalada.

CONVECTION: heating by natural convection of heat that the stove or fireplace radiates into the room where it is installed.

CONVECÇÃO: aquecimento através da convecção natural do calor que é irradiado pelo equipamento para a dependência onde está instalado.

VENTILACIÓN: calefacción por aire forzado de los productos que llevan incorporadas turbinas o ventiladores, además de por la propia convección natural.

VENTILATION: heating by forced air of the products with turbines or fans, in addition to the natural convection.

VENTILAÇÃO: aquecimento através de ar forçado nos equipamentos que incorporam turbinas ou ventiladores, além da sua própria convecção natural.

HYDRO: calefacción a través de suelo radiante o radiadores, además de ACS (Agua Caliente Sanitaria) y la calefacción por convección en la habitación donde está instalado el producto

HYDRO: heating through underfloor heating or radiators, besides hot water and convection heating in the room where the product is installed.

HYDRO: aquecimento através de chão radiante ou radiadores. Produção de AQS (Água Quente Sanitária) e aquecimento por convecção na dependência onde o equipamento está instalado.

CANALIZACIÓN: posibilidad de calefactar otras habitaciones contiguas a la habitación donde está instalado el producto mediante la apertura de las salidas de canalización de aire forzado que incluye el producto y el acople de tubos de conducción de aire. (*)

CANALIZATION: possibility of heating other rooms adjacent to the room where the product is installed by opening the forced air canalization outlets included in the product and attaching the air conduction pipes. (*)

CANALIZAÇÃO: possibilidade de aquecer outras dependências contíguas ao local onde está instalado o equipamento, através das saídas de canalização de ar forçado incluído no equipamento acoplando tubos para a condução do ar.(*)

(*) La distancia de canalización está estimada con tubo calorifugado del diámetro de la canalización de cada modelo.
(*) The channeling distance is estimated with pipe according to the channeling diameter of each model.
(*) A distância de canalização é estimada com tubo de acordo com o diâmetro de canalização de cada modelo.

SIMBOLOGÍA

SYMBOLGY | SIMBOLOGIA

kW	kW 	kW 	W	%		
Potencia (kW)	Potencia cedida al aire (kW) max-min	Potencia cedida al agua (kW)	Potencia eléctrica (W)	Rendimiento (%)	Consumo (kg/h)	Autonomía (h) (mín-máx)
Power (kW)	Power transfered to the air (kW) max-min	Power transfered to the water (kW)	Electric power (W)	Efficiency (%)	Consumption (kg/h)	Autonomous (h) (min-max)
Potência (kW)	Potência ce da ao ar (kW) máx-mín	Potência cedida á água (kW)	Potência eléctrica (W)	Rendimento (%)	Consumo (kg/h)	Autonomia (h) (mín-máx)

						
Volumen calefactable (m³)	Interior vermiculita	Interior metálico	Interior fundición	Queimador en fundición	Nº de elementos radiador	Suelo radiante (m²)
Heating capacity (m³)	Vermiculite interior	Metalic inside	Cast-iron inside	Cast-iron burner	Nº radiator elements	Underfloor heating (m²)
Volume de aquecimento(m³)	Interior vermiculite	Interior metálico	Interior fundição	Queimador em fundição	Nº de elementos de radiador	Piso radiante (m²)

	bar max	bar				
Ventilación forzada (m³/h)	Presión máxima de trabajo (bar)	Presión de trabajo (bar)	Vaso de expansión cerrado (l)	Temperatura máxima de servicio (°C)	Válvula de vaciado	Bomba circuladora
Forced ventilation (m³/h)	Working maximum pressure (bar)	Working pressure (bar)	Closed expansion vessel (l)	Maximum service temperature (°C)	Valve for drinning water	Water pump
Ventilação forçada (m³/h)	Pressão máxima em funcionamento (bar)	Pressão em funcionamento (bar)	Vaso de expansão fechado (l)	Temperatura máxima de serviço (°C)	Válvula de descarga	Bomba circuladora

	kg					A
Canalizable (diámetro y número de salidas)	Peso(Kg)	Capacidad del depósito (Kg)	Tolva hermética	Diámetro de salida de humos (cm)	Diámetro de aspiración de aire (cm)	Accesorios compatibles no incluidos
Air channelling (diameter and outlet number)	Weight (kg)	Hopper capacity (Kg)	Hermetic tank	Fume outlet diameter (cm)	Air inlet diameter (cm)	Compatible accesories not included
Tubos (diámetro e número de saídas)	Peso (Kg)	Capacidade do depósito (Kg)	Depósito hermético	Diametro saída de fumos (cm)	Diametro entrada de ar (cm)	Acessórios compativeis não incluídos

S1	S2	S3
Sistemas de seguridad: -Termostato seguridad pellet -Depresímetro	Sistemas de seguridad: -Termostato seguridad pellet -Termostato seguridad agua -Depresímetro -Válvula seguridad 3 bar- Transductor de presión	Sistemas de seguridad: -Termostato seguridad pellet - Depresímetro -Micro-switch de corte general
Security systems: -Safety thermostat pellet -Air flow switch	Security systems: -Safety thermostat pellet -Safety thermostat water -Air flow switch -Safety valve 3 bar- Pressure setting valve	Security systems: -Safety thermostat pellet -Air flow switch - General break micro-switch
Sistemas de segurança: -Termóstato segurança pellet - Depresímetro	Sistemas de Segurança: -Termóstato segurança pellet -Termóstato segurança água -Depresímetro -Valvula de segurança 3 bar -Transductor de pressão	Sistemas de segurança: -Termostato segurança pellet -Depresímetro -Micro-switch de corte geral

* El cálculo de radiadores y suelo se ha determinado, según unas condiciones normales de aislamiento de la vivienda y ubicada en zona templada. Se ha considerado elementos de radiador de aluminio de 60 cm de altura con un salto térmico de 50°, 120 kcal/elemento. Consultar características (potencia) del radiador a utilizar.

* The calculation of radiators and underfloor heating has been determined according to normal conditions of a house insulation, located in a temperate zone. Aluminium radiator elements have been considered with a height of 60cm and a temperature difference of 50°, 120 kcal/element. Check characteristics (power) of the radiator.


* O cálculo dos radiadores e do chão radiante foi determinado, tendo por base um isolamento normal da habitação e localizada em zona temperada. Foi usado no cálculo, radiadores de alumínio de 60cm de altura e salto térmico de 50°C 120 kcal/ elemento. Consultar características técnicas do radiador a utilizar.



Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra a partir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 2





Sugerencia de instalación en mueble de cocina.
Suggested installation in kitchen furniture.
Sugestão de instalação em armário de cozinha.




REDUCED IDEAL MEASURES TO BE INSERTED | MEDIDAS REDUZIDAS IDEAIS PARA ENCASTRAR

Sugerencia de instalación en lavadero / sala de máquinas.
Installation suggestion in laundry/machine room.
Sugestão de instalação na lavanderia/sala de máquinas.



Gestión de calefacción y ACS.
Management of heating and sanitary hot water.
Gestão do Aquecimento Central e das AQS.



NUEVO | NEW | NOVO
Display LCD-TFT en color de 4,3" multitouch para programación y gestión de la caldera.
Color multi-touch LCD-TFT display of 4,3 for the programming and management of the boiler.
Display LCD TFT em cor de 4,3 multi-touch para a programação e gestão da caldeira.



Nuevo sistema patentado de intercambio térmico. ®
Cámara aislada térmicamente.
Puerta con interior en vermiculita y visor con doble cristal
Incluye purgador automático.
Puerta exterior con aislamiento térmico.

New patented heat exchange system. ®
Thermally insulated chamber.
Door with vermiculite interior and viewer with double glass
Automatic air vent included.
Exterior door with thermal insulation.

Novo sistema patenteado de troca de calor. ®
Câmara isolada térmicamente.
Porta com interior em vermiculita e visor com duplo vidro.
Purgador automático.
Porta exterior com isolamento térmico.





Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 2



HYDROTEX 27 + DEPÓSITO DEP-HYDROTEX



NUEVO | NEW | NOVO

Display LCD-TFT en color de 4,3" multitouch para programación y gestión de la caldera.
Color multi-touch LCD-TFT display of 4,3 for the programming and management of the boiler.
Display LCD TFT em cor de 4,3 multi-touch para a programação e gestão da caldeira.



Gestión de calefacción y ACS.
Management of heating and sanitary hot water.
Gestão do Aquecimento Central e das AQS.


Nuevo sistema patentado de intercambio térmico. ®
Cámara aislada térmicamente.
Incluye purgador automático.

New patented heat exchange system. ®
Thermally insulated chamber.
Automatic air vent included.


Novo sistema patenteado de troca de calor. ®
Câmara isolada térmicamente.
Purgador automático.

	HydroTex 23	HydroTex 27
kW	23	27
kW _o	20-5	26-6
m ³	500	650
%	82-87	82-87
Flame	4,8-1,2	6,7-1,5
h	12,5-50 h	8,9-40 h
Flue	143	186
Water	200	260
kg	60 kg	60 kg

W	150-450	bar	1,5
Ø	100 mm	bar _{max}	3
Flue	60 mm	Flue	Flue
Flue	Flue	Flue	Flue
kg	23→250 27→275	S2	S2
Flue	40/80	A	VAL-02, VAL-04
Flue	6		




HYDROTEX 23




HYDROTEX 27

OPCIONAL | OPTIONAL | OPCIONAL

Depósito lateral de carga de 411 litros (260 kg). Posibilidad de instalar a izquierdas o derechas.
Side loading tank of 411 litres (260 kg). Possibility of installation either left or right.
Depósito lateral de carga de 411 litros (260 kg). Possibilidade de instalar à esquerda ou direita.



HYDROTEX 23 + DEPÓSITO DEP-HYDROTEX



HYDROTEX 27 + DEPÓSITO DEP-HYDROTEX

	HydroConfort 23	27
kW	23	27
kW _h	20-5	26-6
m ³	500	650
%	82-87	82-87
	4,8-1,2	6,7-1,5
	12,5-50 h	8,9-40 h
	143	186
	200	260
	60 kg	60 kg

W	150-450	bar	1,5
Ø	100 mm	bar _{max}	3
	60 mm		
	23→255 27→280	S2	
	40/80	A	VAL-02, VAL-04
	6		



Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.


REF.: KIT WIFI 2



Nuevo diseño del quemador. Máximo ahorro en combustible. Ver pág. 5.

New layout of the burner. Fuel maximum saving. See page. 5.

Novo sistema do queimador. Máxima economia em combustível. Olhar página 5




OPCIONAL | OPTIONAL | OPCIONAL

Depósito lateral de carga de 411 litros (260 kg). Posibilidad de instalar a izquierdas o derechas.

Side loading tank of 411 litres (260 kg). Possibility of installation either left or right.

Depósito lateral de carga de 411 litros (260 kg). Possibilidade de instalar à esquerda ou direita.



HydroConfort 23/27

DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA
Giro 360° de la base del quemador y cepillado.
Ver pág. 5.

DOUBLE CLEANING SYSTEM
A 360-degree spin of the base of the burner.
See page. 5

DUPLO SISTEMA DE LIMPEZA
Rotação e varrido da base do queimador de 360°.
Olhar página 5



Nuevo sistema patentado de intercambio térmico. ®
Cámara aislada térmicamente.
Incluye purgador automático.


New patented heat exchange system. ®
Thermally insulated chamber.
Automatic air vent included.

Novo sistema patenteado de troca de calor. ®
Câmara isolada térmicamente.
Purgador automático.

HYDROCONFORT 27 + DEPÓSITO DEP-HYDROCONFORT



NUEVO | NEW | NOVO
Display LCD-TFT en color de 4,3" multitouch para programación y gestión de la caldera.
Color multi-touch LCD-TFT display of 4,3 for the programming and management of the boiler.
Display LCD TFT em cor de 4,3 multi-touch para a programação e gestão da caldeira.




Gestión de calefacción y ACS.
Management of heating and sanitary hot water.
Gestão do Aquecimento Central e das AQS.



Sistema compactador de cenizas con cenicero de gran capacidad y visor de nivel de cenizas. Incluye asa y ruedas en el cenicero para fácil transporte.

Ash compactor system with high capacity ashtray and ash level viewer. Includes handle and wheels in the ashtray for an easy transport.

Sistema compactador de cinzas com cinzeiro de grande capacidade e visor do nível de cinzas. O cinzeiro inclui pega e rodas para um fácil transporte.



Accesorios
Accessories
Acessórios






PANELES DECORATIVOS

DECORATIVE PANELS
PAINÉIS DECORATIVOS



COMBINE A SU GUSTO TODOS LOS PANELES DISPONIBLES PARA DECORAR SU ESTUFA.


COMBINE YOUR DESIGN WITH ALL THE PANELS AVAILABLE TO DECORATE YOUR STOVE.
COMBINE AO SEU GOSTO TODOS OS PAINÉIS DISPONÍVEIS PARA DECORAR A SUA SALAMANDRA.






DEPÓSITO PELLET REF.373

Capacidad del depósito 37 Kg.
Incluye ruedas de desplazamiento.
Visor del nivel de carga.
Tapa en madera de pino.
Hopper capacity 37 Kg.
Including scroll wheels.
Load lever window.
Pinewood cover.
Capacidade do depósito 37 Kg.
Inclui rodas.
Indicação do nível de carga.
Tampa de madeira de pinho.



DISPENSADOR PELLET REF.375

1. Recargar el depósito con pellet.
 2. Tirar del accionador.
 3. Esperar que el recipiente extraíble esté lleno.
 4. Cerrar el accionador.
 5. Extraer el recipiente y recargar su estufa.
1. Refill the tank with pellet.
 2. Pull the actuator.
 3. Wait until the removable container is full.
 4. Close the actuator.
 5. Extract the container and load your stove.
1. Recarregar o reservatório com pellet.
 2. Puxe o atuador.
 3. Espere que o reservatório amovível esteja cheio.
 4. Fechar o atuador.
 5. Retire o reservatório e recarregar a sua salamandra.



Capacidad del depósito 70 Kg.
Hopper capacity 70 Kg.
Capacidade do depósito 70 Kg.

You Tube [youtube.com/BronpiCalefaccion](https://www.youtube.com/BronpiCalefaccion)

Vea el video explicativo del funcionamiento en nuestro canal de YouTube.
Watch the video explaining the operation on our YouTube channel.
Veja o vídeo explicativo do funcionamento no nosso canal do YouTube.


REJILLA PROTECTORA CRISTAL REJILLA-PR

GLASS PROTECTION GRILLE | GRELHA PROTETORA PARA VIDRO

Rejilla protectora para cristal elaborada en varillas de acero cromado.
Sujeción al aparato mediante imanes móviles en distintas posiciones.
Consulte modelos compatibles.

Protective grille for glass made of chromed steel rods.
Fasten to the device by moving magnets in different positions.
Check compatible models.

Grelha protetora para vidro, fabricada com hastes em aço cromado.
Fixação do equipamento através de ímãs móveis em diferentes posições.
Consulte modelos compatíveis.



KIT WIFI



NUEVA VERSIÓN KIT WIFI 1
KIT WIFI 1 NEW VERSION
NOVA VERSÃO KIT WIFI 1



KIT WIFI PARA CONTROL A TRAVÉS DE INTERNET

Con el KIT WIFI ahora es posible controlar su equipo a través de cualquier dispositivo con acceso a internet (ordenador, móvil, tablet...). A través de una aplicación, accederá a su estufa/caldera para conocer su estado, modificar la temperatura y potencia, encender y apagar, programar encendidos y apagados diarios, etc. Deberá disponer de internet wifi en el lugar donde instale el equipo.

WIFI CONTROL KIT THROUGH INTERNET

With the WIFI KIT it is now possible to control your stove through any device with internet access (computer, mobile, tablet ...). Through an application, you will have access to your stove/boiler in order to know its status, change the temperature, turn it on and off, make daily schedules, etc. You must have a wireless connection in the place where the equipment is installed.

KIT WIFI PARA CONTROLE SOBRE A INTERNET

Com o KIT Wi-Fi agora é possível controlar a sua salamandra através de qualquer dispositivo com acesso à Internet (computador, celular, tablet...). Através de uma aplicação terá acesso à sua salamandra/caldeira para conhecer o seu estado, modificar a temperatura e potência, ligar e desligar, ligar e desligar a programação diária, etc. Você deverá ter acesso à Internet no lugar onde instalar a salamandra.

AGORA CONTROLE SU ESTUFA TAMBIEN A TRAVÉS DE BLUETOOTH CON EL KIT WIFI 1
NOW CONTROL YOUR STOVE ALSO THROUGH BLUETOOTH WITH THE WIFI KIT 1
AGORA CONTROLE SUA SALAMANDRA TAMBÉM ATRAVÉS DE BLUETOOTH COM O KIT WIFI 1




Ref. KIT WIFI 1: TAVIRA, NICOL, TINA, NINA, KIRA, ALBA, RITA, ZOE, ALICIA, LUPE, LETICIA, PRINCESA, NOA, NOA VISION NEVA, CLARA, OLIVIA, CLEO, DORA, ABRIL EXTRA, CORAL-NC, EVA-NC, ALPES-HYDRO, LETICIA-HYDRO, NOA-HYDRO.



Ref. KIT WIFI 2: ELSA, CAROL MIXTA, PAULA, HYDROBOX, HYDROTEX, HYDROCONFORT.



KIT DE MOVILIDAD



KIT DE MOVILIDAD: ¡Llévate tu estufa dónde quieras!

Ref.: KIT-M500 o KIT-M1000: Tubo Ø 80 mm en longitud 500 mm o 1000 mm + 4 ruedas.

Ref.: KIT-M500SR o KIT-M1000SR: Tubo Ø 80 mm en longitud 500 mm o 1000 mm

Compatible con modelos TINA, RITA, ZOE, KIRA, ALBA y NINA.

MOVEMENT KIT: Take your stove wherever you want!

Ref.: KIT-M500 o KIT-M1000: Pipe Ø 80 mm with 500 mm or 1000 mm long + 4 wheels.

Ref.: KIT-M500SR o KIT-M1000SR: Pipe Ø 80 mm with 500 mm or 1000 mm long.

Compatible with models TINA, RITA, ZOE, KIRA, ALBA and NINA.

KIT DA MOBILIDADE: Levar o seu fogão onde quer que você quer!

Ref.: KIT-M500 o KIT-M1000: Tubo Ø 80 mm com 500 mm ou 1000 mm de comprimento + 4 rodas.

Ref.: KIT-M500SR o KIT-M1000SR: Tubo Ø 80 mm com 500 mm ou 1000 mm de comprimento.

Compatível com modelos TINA, RITA, ZOE, KIRA, ALBA e NINA.

Soporta 310° C.
Supports 310 °C.
Suporta 310°C



REJILLA SIMPLE SIMPLE GRILLE | GRELHA SIMPLE



REF. RP08-N: NEGRO
REF. RP08-B: BLANCO

REJILLA REGULABLE ADJUSTABLE GRILLE | GRELHA AJUSTÁVEL



REF. RPR08-N: NEGRO
REF. RPR08-B: BLANCO



CENTRALITA PE-130

CONTROL UNIT PE-130 | CENTRALINA PE-130

La centralita a distancia nos permite realizar un control sobre nuestra caldera/estufa en cada momento sin necesidad de estar frente al equipo. Se podría definir como un segundo display, a través del cual podremos acceder a todas y cada una de las funciones que posee nuestro equipo: encender/apagar, aumentar/disminuir la potencia o la temperatura, detección de alarmas...etc. Su utilización es similar al display que se incorpora en los modelos BioBRONPI.

The remote control unit allows us to control our boiler/stove at all times without necessity of being in front of the device. It could be defined as a second display, that gives access to all functions of the device: turn on/off, increase/decrease power or temperature, alarm detection, etc. It is very similar to the display integrated into all BioBRONPI models.

A centralina remota permite-nos controlar o nosso equipamento sem a necessidade de estar em frente ao mesmo. Pode ser considerado como um segundo display, através da qual poderemos aceder às mesmas funções que possui o equipamento: Acender / apagar; aumentar / diminuir a potência ou a temperatura; verificar alarmes, etc. A sua utilização é similar à do display incorporado nos modelos BioBronpi.



VÁLVULA MOTORIZADA 3 VÍAS VAL-04

MOTORIZED THREE-WAY VALVE VAL-04 | VÁLVULA MOTORIZADA DE 3 VÍAS VAL-04

Dentro del circuito hidráulico de la caldera, la válvula de tres vías tiene dos posiciones de funcionamiento bien sea de calefacción o de ACS, dirigiendo el agua generada a uno u otro circuito en función la señal recibida por la caldera. Deberemos tener en cuenta que el circuito de ACS tendrá prioridad sobre el de calefacción.

In the hydraulic circuit of the boiler, the three-way valve has two operation statuses be it of heating or sanitary hot water, directing the hot water generated to the one circuit or to the other depending on the signal received by the boiler. It is important to keep in mind that the sanitary hot water circuit has priority over the heating circuit

Dentro do circuito hidráulico da caldeira, a válvula de três vias tem duas posições de funcionamento, Aquecimento Central ou AQS, conduzindo a água quente produzida ao circuito desejado conforme o sinal recebido pela caldeira. Deveremos ter em atenção, que o circuito de AQS é prioritário sobre o circuito de Aquecimento Central.



VÁLVULA TERMOSTÁTICA ANTICONDENSACIÓN

ANTICONDENSATION THERMOSTATIC VALVE VAL-02 | VAL-03

VÁLVULA TERMOSTÁTICA ANTICONDENSAÇÃO

La válvula permite mantener constante la temperatura del agua de retorno a la caldera en valor seleccionado de una temperatura de 55° C.

VAL-02 : válvula termostática anti-condensación de 3 x 1”

VAL-03 : válvula termostática anti-condensación de 3 x 1 ¼ “

The valve keeps constant temperature of the water returned to the boiler in a selected value of temperature (55°C).

VAL-02 : anticondensation thermostatic valve, 3 x 1”

VAL-03 : anticondensation thermostatic valve, 3 x 1 ¼ “

A válvula permite manter constante a temperatura da água de retorno à caldeira a uma temperatura de 55 °C.


VAL-02 : válvula termostática anti condensação de 3 x 1”

VAL-03 : válvula termostática anti-condensação de 3 x 1 ¼ “



DEPÓSITO 1000 LITROS

1000 LITRES TANK | DEPÓSITO 1000 LITROS



- Depósito auxiliar de 1000 litros (650 Kg) de capacidad para ser conectado a calderas o termo-estufas. Con este depósito se incrementa la autonomía del modelo y el tiempo entre recarga de combustible.
- Tolva de 1000 litros + tubo sin fin de 2 metros de longitud
 - Facilidad de instalación: tubo sin fin orientable 360°
 - Display LCD retro-iluminado para la programación y gestión del depósito
 - Alimentación automática a la caldera mediante sensores de nivel o programaciones diarias o semanales
 - Programación de aviso “combustible bajo”
 - Compatible con modelos SERIE CARLOTA.

- Auxiliary tank of 1000 litres (650 Kg) capacity to be connected to boilers or thermo-stoves. With this tank, the autonomy of the model and the time between refueling increases.
- Hopper of 1000 litres + auger pipe of 2 metres long
 - Easy to install: auger pipe adjustable 360°
 - Display LCD backlighted for programming and managing the tank
 - Automatic feeding to the boiler using level sensor or daily or weekly schedule.
 - Programming warning “low fuel”
 - Compatible with models CARLOTA SERIES.

- Depósito auxiliar de 1000 litros (650 Kg) de capacidade para ser conectado a caldeiras ou salamandras a água. Com este depósito aumenta-se a autonomia do modelo e o tempo de recarga do combustível.
- Depósito de 1000 litros + tubo sem-fim com 2 metros de comprimento
 - Instalação fácil: tubo sem-fim orientável a 360°
 - Display LCD retro-iluminado para programação e gestão do depósito.
 - Alimentação automática da caldeira a través dos sensores de nível, ou através de programação diária ou semanal
 - Programação de aviso “combustível baixo”
 - Compatível com os modelos SERIE CARLOTA.



ACCESORIOS DE LIMPIEZA

CLEANING ACCESSORIES | ACESSÓRIOS DE LIMPEZA



Ref. ASPIRADOR



Ref. 25



Ref. 30



Ref. 24



Ref. 29 10 mm
Ref. 31 12 mm




Ref. 23-N
Caja de 12 unidades.
Box with 12 units.
Caixa de 12 unidades.



Ref. 21
Caja de 12 unidades.
Box with 12 units.
Caixa de 12 unidades.

EXPOSITOR ACCESORIOS

CLEANING ACCESSORIES ACESSÓRIOS DE LIMPEZA



EXPO-BRO

Regalo por la compra de accesorios de limpieza y/o rejillas por importe igual o superior a 300€ neto en factura.

Gift for the purchase of cleaning accessories and/or grilles for an amount equal to or higher than 300€ net in invoice.

Regalo por la compra de accesorios de limpeza y/o rejillas por importe igual o superior a 300€ neto en factura.



EXPO-A

Regalo por la compra de accesorios de limpieza y/o rejillas por importe igual o superior a 600€ neto en factura.

Gift for the purchase of cleaning accessories and/or grilles for an amount equal to or higher than 600€ net in invoice.

Regalo por la compra de accesorios de limpeza y/o rejillas por importe igual o superior a 600€ neto en factura.




EXPO-AG

Regalo por la compra de accesorios de limpieza y/o rejillas por importe igual o superior a 700€ neto en factura.

Gift for the purchase of cleaning accessories and/or grilles for an amount equal to or higher than 700€ net in invoice.

Presente pela compra de acessórios de limpeza e/ou grelhas por valor igual ou superior a 700€ líquido em fatura.



EXPO-AD

Regalo por la compra de accesorios de limpieza y/o rejillas por importe igual o superior a 800€ neto en factura.

Gift for the purchase of cleaning accessories and/or grilles for an amount equal to or higher than 800€ net in invoice.

Presente pela compra de acessórios de limpeza e/ou grelhas por valor igual ou superior a 800€ líquido em fatura.



Ctra. Córdoba-Málaga, km 78,2 Nacional 331, Salida Autovía 62 Lucena Sur
Telf. +34 957 50 27 50 / Fax +34 957 59 17 25
Apartado de Correos 255
14900 Lucena (Córdoba) SPAIN
e-mail: bronpi@bronpi.com
www.bronpi.com

Síguenos en:



@Bronpi



facebook.com/bronicalefaccion



PREMIO ALAS

v280619